

MUNICIPALIDAD DE SALADILLO
LICITACIÓN PÚBLICA N°21/2022

Exptes. 5847/J/2022

5847/I/2022

APERTURA: Día 22/12/2022 a las 12 hs.

ANEXO TÉCNICO N°3 – SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

UPS 500VA

CARACTERÍSTICAS:

- Rango de Potencia: 500 VA
- ENTRADA: Tensión 220/230/240 VAC
- ENTRADA: Rango de Tensión 162 - 290 VAC
- ENTRADA: Frecuencia 50 Hz +/-10%
- SALIDA: 4 bocas 220v – 1 Estabilizada + 3 BackUp
- SALIDA: Tensión 220Vca
- SALIDA: Regulación de Tensión +/-10%
- SALIDA: Frecuencia 50Hz
- SALIDA: Forma de Onda Simulated Sine Wave
- SALIDA: Tiempo de Transferencia Menor que 2-6 miliseg., 10 ms máx
- T° de operación 0 - 40 °C
- Humedad relativa 0-90 % RH @ 0 - 40°C (sin condensación)
- Ruido audible Menos de 40dB (a 1 metro)

UPS 3000 VA

Especificaciones:

- Salida
- Potencia máxima. configurable (vatios) 2.4Kilovatios / 3.0kVA
- Tensión de salida Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
- Eficacia con carga completa 88.0 %
- Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica) 50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
- Otras tensiones de salida 220, 240
- Factor de carga pico 3:1
- Topología Online de doble conversión
- Tipo de forma de onda Onda senoidal
- Derivación Derivación interna (automática y manual)

- Entrada
- Frecuencia de entrada 40-70 Hz
- Rango de voltaje de entrada en operaciones principales 160-280V
- Número de cables de alimentación 1
- Eficacia con carga completa 88.0 %
- Otras tensiones de entrada 220, 240

- Baterías y tiempo de autonomía
 - Tipo de batería Batería de plomo y ácido
 - Tiempo típico de recarga 4 hour(s)
 - Suministro de carga de baterías (vatios) 118 Vatios
-
- Comunicaciones & Gestión
 - Puerto (s) Interfaz DB-9 RS-232, USB
 - Panel de control
 - Consola de estado y control lcd multifunción
 - Alarma Acústica
 - Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
 - Interfaces SmartSlot™ disponibles 1
 - Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
 - Surge energy rating 600 Julios